



Textilný roletový požiarový uzáver Firotex – V, ako jeden z druhov požiarneho uzáveru, slúži na oddelenie dvoch požiarových úsekov. Požiarová roleta je v bežných podmienkach otvorená (vytiahnutá) a spúšťa sa len v prípade požiaru, a to automaticky, od systému elektrickej požiarnej signalizácie, prípadne od podobne citlivého detekčného zariadenia. Systém Firotex-V je certifikovaný autorizovanou osobou PAVUS, a. s. a Fires, s. r. o. pre použitie v ČR a SR.

FIROTEX - V

Požiarová roleta je odskúšaná v súlade s požiadavkami STN EN 14 600 v nadväznosti na skúšky požiarnej odolnosti podľa STN EN 13 501-2 a nadväzujúcich noriem. Požiarová roleta Firotex-V má deklarovanú požiarovú odolnosť podľa STN EN 13 501 - 2:

- EW 15 DP1-C1
- EW 30 DP1-C1

Pomocou vodného skrápacieho zariadenia sme schopní dosiahnuť požiarovú odolnosť EW 45 DP1-C1 a EW 120 DP1-C1 alebo EI 15 DP1-C1 až EI 120 DP1-C1.

Nosné konštrukcie uzáveru sú zhotovené z oceľových plechov. Výplň otvorov tvorí špeciálna textilná, ktorá je navinutá na oceľovej trubkovej hriadeľi, do ktorej je osadený trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditeľných prvkov, okrem vlastnej špeciálnej textilie môže byť vyhotovená vo farebnej škále podľa požiadaviek zákazníka (RAL).



KBK fire, spol. s r.o.
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina
tel.: +421 041 763 0632
fax: +421 41 763 0632
obchod@kbkfire.sk